

Elektronische  
Drehzahlregelung  
mit Sanftanlauf



## Kantenfräse KFR130N mit Regelelektronik

Die leistungsstärkste und flexibelste Kantenfräse auf dem Markt. Elektronische Drehzahlkonstanthaltung und Geschwindigkeitsverstellung. Einsatz aller gängigen Standardfräser möglich. Anschluss für Staubabsaugung und Bremse für das Kugellager, gegen Brandspuren am Werkstück.

### Lieferumfang:

Kantenfräse mit Universalumleimerfräsvorsatz, oder Frästeller, Adapter für Absaugung, HM-Fräser R=2 + R=3 mm mit Anlaufkugellager, Spannzange Ø 8 mm, mit oder ohne Maschinenkoffer.



### Technische Daten

Spannung	230V, 50/60 Hz
Leistung	750 W
Spannzangen	Ø 6/6,35/8 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000-30.000 U/min
Gewicht	1,6 kg



KFR130N mit Universalumleimerfräsvorsatz, mit werkstückschonendem Gleitbelag, Staubabsaugung und Lagerbremse gegen Brandspuren am Werkstück. Ideal für die Kantenbearbeitung; Bündigfräsen und gleichzeitiges bearbeiten von Radien. Große Auflagefläche mit Führungsgriff für perfektes Arbeiten.



Variabel einsetzbar: mit Fräsvorsatz, auswechselbaren Gleitplatten für optimale Anpassung der verschiedenen Fräserdurchmesser. (Sonderzubehör)

Bestell-NR.	Bezeichnung	VK o. MWST	VK m. MWST
21000009	KFR130N-O/UU, ohne Maschinenkoffer, mit Universalumleimerfräsvorsatz, HM-Fräser 2+3 mm, Adapter für Staubabsaugung und Lagerbremse	295,00	351,05
21000010	KFR130N-M/UU, im Maschinenkoffer, mit Universalumleimerfräsvorsatz, HM-Fräser 2+3 mm, Adapter für Staubabsaugung und Lagerbremse	314,00	373,66
92000465	Universalumleimerfräsvorsatz für KFR30, KFR130N mit Staubabsaugung und Lagerbremse	114,00	135,66
21000073	KFR130N-O/F, ohne Maschinenkoffer, mit Frästeller, HM-Fräser 2+3 mm, Adapter für Staubabsaugung und Lagerbremse	286,00	340,34
21000021	KFR130N-M/F, im Maschinenkoffer, mit Frästeller, HM-Fräser 2+3 mm, Adapter für Staubabsaugung und Lagerbremse	300,00	357,00
92000332	Frästeller komplett für KFR30, KFR130N, mit Gleitplatten D=20,26,30 mm, mit Staubabsaugung und Lagerbremse	92,00	109,48
21000075	KFR130N-Motor mit D=8 mm Spannzange	195,00	232,05
92102402	Absaugadapter für KFR130N komplett mit Lagerbremse und Sterngriffschraube	24,00	28,56
96001911	Spannzange 6 mm	21,00	24,99
96001961	Spannzange 6,35 mm	21,00	24,99
96002171	Spannzange 8 mm	21,00	24,99
96001431	HM-Abrundfräser R=2 mm, mit Anlaufkugellager	63,00	74,97
96018901	HM-Abrundfräser R=3 mm, mit Anlaufkugellager	63,00	74,97
96000101	HM-Fasenfräser 15° mit Anlaufkugellager	34,00	40,46
96000097	HM-Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager	41,00	48,79

## Druckluftkantenfräse DKF32

Ergonomisch günstige Form mit robustem Metallgehäuse. Leichte Handhabung auch bei Arbeiten an schwierigen Stellen. Auswechselbare Gleitplatten für optimale Anpassung der verschiedenen Fräserdurchmesser. Anschluss für Staubabsaugung und Bremse für das Kugellager, gegen Brandspuren am Werkstück. Einstellen der Frästiefe ohne Werkzeug oder sonstiges Zubehör.

### Lieferumfang:


Druckluftkantenfräse mit Ölwanne. Mit auswechselbaren Gleitplatten Ø 20, 26, 30 mm, 2 m Druckluftschlauch, Spannzangen Ø 6 + 8 mm, HM-Abrundfräser 2 + 3 mm, sowie Montagewerkzeug, im Maschinenkoffer.



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	22.000 U/min
Luftdruck	6,5 bar
Luftverbrauch	145 Liter/min
Luftanschluss	1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme	8 mm
Gewicht	1,2 kg

Bestell-NR.	Bezeichnung	VK o. MWST	VK m. MWST
21000003	DKF32 im Maschinenkoffer	297,00	353,43
97000010	Spannzange 6 mm	21,00	24,99
97000009	Spannzange 8 mm	21,00	24,99
97000011	Spannmutter	10,00	11,90



Materialschonendes Arbeiten mit Spezialführungsteller.



Abrunden von Umleimern an Ecken und Kanten.